



P2-C31

Клещи переменного тока 600A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Класс безопасности: IEC61010-1 CAT III 600V
 2000 отсчетов, ЖК-дисплей
 Скорость измерений: ~3 отсчета в секунду
 Индикация перегрузки: "OL"
 Автоматическая полярность: "-" для отрицательной
 Рабочая температура: 0° ~ 40°C
 Индикация разряда батарей:
 Батареи: 1,5 В × 2 шт. тип AAA
 Диаметр обхвата: 25 мм
 Габариты: 191 × 70 × 37 мм
 Вес: ~ 195 г (без батарей)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита на всех диапазонах.
 Компактный дизайн «стримлайн».
 Бесконтактный тест переменного напряжения.
 Измерение методом истинных среднеквадратических значений (True RMS).
 Крупный ЖК дисплей с подсветкой.
 Автоматический и ручной выбор измерений.
 Фиксация показаний, фонарик, автоотключение питания.

ФУНКЦИЯ	ПРЕДЕЛ	ТОЧНОСТЬ
Постоянное напряжение	200mV/2V/20V/200V	±(0.8% rdg + 3 dgt)
	600V	±(1.0% rdg + 3 dgt)
Переменное напряжение	2V/20V/200V	±(1.2% rdg + 3 dgt)
	600V	±(1.5% rdg + 3 dgt)
Переменный ток	2A/20A/200A/600A	±(3.0% rdg + 5 dgt)
Сопротивление	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(1.2% rdg + 2 dgt)
	20MΩ	±(2.0% rdg + 5 dgt)